

УДК 631.172

**ANALYSIS OF THE REASONS FOR THE DECREASE IN THE  
OPERATIONAL RELIABILITY OF THE FUEL SUPPLY SYSTEM**

**M. N. VAKULENKO**, master's degree  
**Y. I. REVENKO**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor  
*National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine*

One of the reasons for the insufficient reliability of the fuel supply system (FSS) is fuel contamination, which contributes to the formation of resinous deposits and carbon deposits on the injectors, leading to valve needle sticking and disruption of normal engine operation. It is known that the average operating time of coarse and fine filters is 25,000 km, while the manufacturer recommends changing the filters after 15,000 to 20,000 km, i.e., 75...90% of the time the car is operated in extreme conditions. At oil depots and gas stations, contaminants get into the fuel from railroad and truck tanks. In addition, corrosion products of tanks, pipelines and other fittings, wear and tear products of pumping equipment, atmospheric dust and moisture, oxidation and compaction products of unstable hydrocarbons in fuel get into the fuel.

Heavy contamination is observed in vehicle tanks, reaching 10...40 g/t under normal operating conditions and 200...400 g/t in particularly dusty regions. The particle size is mostly 10-40 microns.

The main components of pollution are organic substances soluble in fuel, water and mineral compounds. Resins, some polymers, products of fuel interaction with

microorganisms and other organic substances that contaminate fuel have high viscosity and stickiness. In fuel, solid particles are usually in a dispersed state, sometimes colloidal. Over time, the particles enlarge and precipitate. If the fuel is contaminated, its pumping and stability deteriorate, and its tendency to form deposits and precipitates increases.

Fuel contamination in the course of vehicle operation causes a deterioration in the technical condition of the following elements of the fuel supply system of an electronically controlled engine

- coarse and fine filters (rupture of the filter element, contamination, etc.)
- gasoline pump (jammed rollers, clogging and contamination of the check valve, etc.);
- ramp (tarring);
- pressure regulator (leakage of the valve),
- injector (filter clogging, nozzle wear and clogging, changes in the time of opening and closing of the valve needle up to its complete jamming, etc.)

Contamination of the fuel injection system leads to a decrease in engine power and responsiveness, detonation knocks when the car is accelerating, unstable engine operation in all modes, difficulty starting the engine, increased fuel consumption, etc., which implies significant costs for eliminating failures.

One of the main ways to eliminate and prevent the above causes is to flush the fuel supply system.

One of the reasons for the insufficient operational reliability of the fuel supply system is the widespread use of detergents and methods of flushing the fuel injection system with the addition of a detergent additive to the fuel tank. Typically, a 200...500 ml bottle of additive is designed for 40...80 liters of gasoline. Flushing by this method gives a positive result because almost all components of the fuel system are subject to flushing: gas tank, fuel pump, gasoline lines, fuel ramp, pressure regulator, injectors. In particular, in the practice of the service, there have been cases of restoring the normal operation of a gasoline pump that began to “jam” due to significant resinous deposits in the working chamber. However, it should be noted that dirt and deposits washed off the walls of the gas tank, gasoline line, and coarse filter can further clog the fine filter and injector. This suggests that gasoline additive cleaning is not very effective in the case of heavily fouled fuel injectors and should be considered as a means of cleaning injectors when the system's residual elements are clean. To avoid contamination of injectors during flushing, manufacturers of detergent additives recommend repeating the flushing procedure every 2...4 thousand kilometers. When flushing the injectors without dismantling them, the intake valve stems and combustion chamber are also cleaned of soot. Such a useful feature of flushing on an engine with significant of cylinder-piston group wear can lead to a decrease in compression by burning off carbon deposits in the piston grooves. There are cases when the engine does not start at all after flushing the injectors.

Another way to wash the injectors without dismantling them from the engine is washing with the use of special installations for supplying cleaning fluid to the fuel ramp. When working with such installations, the gas tank, fuel pump, and fuel lines

are excluded from the flushing process. There are single- and double-circuit systems. In a single-circuit system, the washing fluid is supplied only to the fuel ramp, while double-circuit systems include a return line from the ramp. The advantage of a dual-circuit system is the ability to flush the fuel ramp and pressure regulator. This is achieved by pumping the cleaning solution through the fuel ramp from the fuel injection fitting to the return fuel line fitting without opening the injectors until the injector cleaning process begins. For heavily contaminated fuel systems, the use of a single-circuit system can cause clogging of the injectors with dirt peeled off the walls of the fuel ramp, which will require further washing of the injectors with their removal from the engine, even replacement. Injectors are washed on both types of washing units by starting the engine with the cleaning liquid and running it in different modes. The fuel pressure in single-circuit installations is set by the installation itself, and in dual-circuit installations by the standard pressure regulator.

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ТА АВТОМАТИКИ АПВ НААН  
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**



***ЗБІРНИК  
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ***

***XII Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди  
118-ї річниці від дня народження  
доктора технічних наук, професора,  
віцепрезидента УАСГН  
КРАМАРОВА  
Володимира Савовича  
(1906-1987)***

**«КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ»**

***20-21 лютого 2025 року  
м. Київ***

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE  
NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL  
SCIENCES OF UKRAINE  
INSTITUTE OF MECHANICS AND AUTOMATICS OF  
AGROINDUSTRIAL PRODUCTION OF THE NATIONAL  
ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES OF UKRAINE  
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY



## ***PROCEEDINGS***

*XII International Scientific and Technical Conference dedicated  
to the 118th anniversary of the birth of  
Doctor of Technical Sciences, Professor,  
Vice President of the UAAS  
KRAMAROV  
Volodymyr Savovych  
(1906-1987)*

**«KRAMAROV'S READINGS»**

*February 20-21, 2025  
Kyiv*

УДК 631.17+62-52-631.3

Збірник тез доповідей XII Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 118-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2025 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2025. 662 с.

Proceeding of the XII International Scientific and Technical Conference dedicated to the 118th anniversary of the birth of Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice President of the UAAS Kramarov Volodymyr Savovych (1906–1987), February 20–21, 2025, Kyiv / MES of Ukraine, National University of Life And Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv: Publishing center of NULES of Ukraine, 2025. 662 p.

В збірнику представлені тези доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів та студентів НУБіП України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок.

The Proceedings presents abstracts of reports of scientific and pedagogical workers, research staff, graduate students and students of the NULES of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational institutions and scientific institutions, in which completed stages of development are considered.

## **ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:**

- Ткачук В. А.** – ректор НУБіП України, голова організаційного комітету;  
**Тонха О. Л.** – проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності НУБіП України, заступник голови організаційного комітету;  
**Ружило З. В.** – декан факультету конструювання та дизайну НУБіП України, заступник голови організаційного комітету;  
**Мельник В. І.** – доцент кафедри надійності техніки НУБіП України, секретар організаційного комітету;
- Члени організаційного комітету:**  
**Автухов А. К.** – завідувач кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні імені О. І. Сідашенка ДБУ;  
**Адамчук В. В.** – директор «ІМА АПВ НААН», академік НААН;  
**Альмейда А.** – професор Політехнічного університету Браганси (Португальська Республіка);  
**Аулін В. В.** – професор кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ;  
**Арак М.** – директор Тартуського технічного коледжу м. Тарту (Естонська Республіка);  
**Банний О. О.** – заступник декана факультету конструювання та дизайну НУБіП України;  
**Бєлоєв Х.** – радник ректора Університету «Ангел Кънчев» в м. Русе, академік Болгарської АН (Республіка Болгарія);  
**Борак К. В.** – заступник директора ЖАТФК;  
**Братішко В. В.** – декан МТФ НУБіП України;  
**Будяй О. В.** – директор ТОВ «Манн+Хуммель Фільтрейшн Текнолоджі Україна»;  
**Булгаков В. М.** – завідувач кафедри механіки НУБіП України, академік НААН;  
**Василенко М. О.** – завідувач відділу «ІМА АПВ НААН»;  
**Васильковський О. М.** – завідувач кафедри сільсько-господарського машинобудування ЦНТУ;  
**Войтюк Д. Г.** – професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка НУБіП України, член-кореспондент НААН;  
**Герук С. М.** – завідувач кафедри агроінженерії ЖАТФК;  
**Джеонг Ілля** – Голова представництва в Україні «HYUNDAI XITESOLUTION» (Республіка Корея);  
**Домейка Р.** – декан відділення Агроінженірингу, Університету Вітаутаса Великого (Литовська Республіка);  
**Захарчук О. В.** – завідувач відділу ННЦ «ІАЕ», член-кореспондент НААН;  
**Іванишин В. В.** – ректор ЗВО «Подільський ДУ», академік НААН;  
**Ковалишин С. Й.** – декан факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП;  
**Коренко М.** – професор Інституту проєктування та інженерних технологій Словацького аграрного університету в м. Нітра (Словацька Республіка);

- Кувачов В. П.** – декан МТФ ТДАТУ імені Дмитра Моторного;
- Кульгавий В. Ф.** – генеральний директор ВГО «Українська асоціація аграрних інженерів»;
- Кюрчев С. В.** – ректор ТДАТУ імені Дмитра Моторного;
- Литовченко О. В.** – директор ВСП «Ніжинський ФК НУБіП України»;
- Ловейкін В. С.** – завідувач кафедри конструювання машин і обладнання НУБіП України;
- Лопатько К. Г.** – завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства НУБіП України;
- Лукач В. С.** – директор ВП «Ніжинський агротехнічний інститут» НУБіП України;
- Мельник В. І.** – провідний науковий співробітник відділу науково-технічної інформації НДЧ НУБіП України;
- Мельник В. І.** – професор кафедри оптимізації технологічних систем в рослинництві ДБУ;
- Надикто В. Т.** – професор ТДАТУ імені Дмитра Моторного, член-кореспондент НААН;
- Науменко О. А.** – професор кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні імені О. І. Сідашенка ДБУ;
- Новак Я.** – професор Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща);
- Новицький А. В.** – завідувач кафедри надійності техніки НУБіП України;
- Ольт Ю.** – професор Інженерного інституту Естонського університету наук про життя (Естонська Республіка);
- Паскуці С.** – професор Департаменту агроекологічних і територіальних наук (DISAAT) університету Альдо Моро в м. Барі (Італійська Республіка);
- Пилипака С. Ф.** – завідувач кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну НУБіП України;
- Полянський П. М.** – завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін МНАУ;
- Пона Лукреція** – науковий дослідник Національного інституту досліджень і розробок машин і установок для сільського господарства та харчової промисловості (Румунія);
- Продеус О. В.** – керівник відділу збуту Манн+Хуммель GmbH;
- Роговський І. Л.** – завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка НУБіП України;
- Ромасевич Ю. О.** – заступник декана факультету конструювання та дизайну НУБіП України;
- Ревенко Ю. І.** – доцент кафедри надійності техніки НУБіП України;
- Русінс А.** – директор Улброкського наукового центру Латвійського університету природничих наук і технологій (Латвійська Республіка);
- Саченко В. І.** – Голова Ради Асоціації «Укрмашибуд»;
- Савченко В. М.** – доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу ПНУ;
- Сайчук О. В.** – директор ХДФПК імені В. І. Вернадського;
- Сиволапов О. В.** – директор ТОВ «Індустрія техногруп»;

**Тін Ю Чен** - голова китайського офісу філії університету в Лінї (Китайська Народна Республіка);

**Фіндура П.** – проректор Словацького аграрного університету в м. Нітра (Словацька Республіка).

**Шарибура А. О.** – завідувач кафедри агроінженерії та технічного сервісу ім. О. Семковича ЛНУП;

**Яковенко І. А.** – завідувач кафедри будівництва НУБіП України.